



ADLER Pullex Aqua-Imprägniergrund
Il prodotto certificato che protegge il legno all'esterno.

ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.



ADLER Pullex Aqua-Imprägniergrund

Il prodotto certificato che protegge il legno all'esterno.

ADLER Pullex Aqua-Imprägniergrund è un impregnante all'acqua con un'elevatissima efficacia per la protezione del legno posto all'esterno. Le colorazioni sono formulate per garantire una incredibile stabilità alla luce. Di rapida essiccazione può essere applicato a pennello, ad immersione e con macchina impregnatrice. Poiché l'impregnante non forma spessore, se il manufatto è esposto direttamente alle intemperie è necessario applicare una resina specifica. In particolare le "teste" delle travi, ossia la parte terminale esterna, devono essere sagomate per garantire lo sgrondo dell'acqua ed essere rientranti rispetto alla falda della copertura. Questo accorgimento limita un'eccessiva bagnatura delle teste in caso di acquazzoni o piovaschi. La soluzione, per eliminare il problema, oltre ad una corretta progettazione è quello di applicare, dopo la posa, sulle travi e le perline esterne una resina idrorepellente specifica in grado di eliminare l'assorbimento dell'acqua come ADLER Pullex Plus Lasur e successivamente sulle teste delle travi un prodotto monocomponente al solvente, incolore, altamente sigillante come ADLER KH Spritzgrund.

ADLER Pullex Aqua-Imprägniergrund è certificato secondo:

- EN 113 contro i funghi della marcescenza
- EN 152-1 contro i funghi dell'azzurramento
- EN 46 contro gli insetti xilofagi

Risponde inoltre alle normative **ÖNORM 3802, DIN 68800 ed UNI EN 335** per il trattamento del legno utilizzato nel settore della costruzione e quindi con funzione strutturale.

ADLER Pullex Aqua-Imprägniergrund ha infine la Certificazione di atossicità rilasciata dal Ministero della Salute.

Campi di utilizzo: Rivestimenti in legno, tetti, balconi ecc.

Confezioni: 0,750 ml, 2,5l

Tinte: molteplici tinte standard

Vantaggi:

- Prodotto Certificato EN 113, EN152-1, EN 46, risponde alla UNI EN 335
- Tinte altamente stabili alla luce
- Elevata versatilità

ADLER-Werk Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG · A-6130 Schwaz / Tirol
Bergwerkstraße 22 · Fon: +43 5242 6922 - 0 · www.adler-lacke.com

ADLER Italia s.r.l.

Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto
info@adler-italia.it · www.adler-italia.it

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.